



- 2 MP IP Dome Kamera
- korrosionsfreies Edelstahlgehäuse
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 4x optischer Motorzoom 4,1~16,4mm
- WDR (120dB)
- IR LEDs, Smart IR, Reichweite 50 Meter
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12VDC/24VAC/PoE+



## L-DH-5203

Die L-DH-5203 ist eine 2 MP IP Domekamera mit 4x optischem Motorzoom (f=4,1~16,4mm, Blickwinkel 32°~92°). Das Gehäuse der Kamera besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl. Der 1/1,9" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px) mit bis zu 60fps. Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera verfügt außerdem über IR Strahler (Reichweite bis 50m) und ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream und Privatzenenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12VDC, 24VAC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten		Netzwerk-Protokolle	
Bildraten	Main Stream: bis 50 Bilder/Sek. bei 1080p Sub Stream 1: bis 50 Bilder/Sek. bei D1 Sub Stream 2: bis 50 Bilder/Sek. bei 1080p	Schutzart	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
IR Sperrfilter	schwenkbar	Kodierung (Video)	IK10 Vandalismusschutz IP67 Wetterschutz NEMA 4X Korrosionsschutz H.264 / H.265
Leistungsaufnahme	<18W	Gehäuse/Material	Edelstahl
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell	Gewicht (netto)	2,25 kg
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)	Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1000mm		
Audio Ein-/ Ausgänge	44927		
Netzwerk	100/1000 Base-T Ethernet (RJ45)		
Bitrate	H.264: 24~10240Kbps H.265: 14~6144Kbps		
Abmessungen	Ø162,5 mm x (H) 118,1 mm		
Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR		
Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung		
Alarm Ein-/ Ausgänge	44927		
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +60 °C		
Typ	Tag/Nacht Dome-Kamera (IP)		
Spannungsversorgung	12VDC / 24VAC / PoE+ (802.3at)		
Privatzenenmaskierung	4 Zonen		

**L-DH-5203**

