



- IP-PTZ-Dome-Kamera
- korrosionsfreies Edelstahlgehäuse
- Auflösung FullHD (1920 x 1080 px)
- 30-fach optischer Motorzoom 4,5 - 135 mm
- WDR (120 dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10)
- 24 V AC/PoE+



L-SH-5203 (10354)

Die SH-5203 ist eine IP-PTZ-Domekamera mit 30-fach optischem Motorzoom (f=4,5-135 mm, Blickwinkel 67,8°-2,4°). Das Gehäuse der Kamera besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px) mit bis zu 50 fps. Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Autotracking, Videoanalyse, WDR, Triplestream und Privatzonenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24 V AC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten	
Gesichtserkennung	ja
Gehäuse/Material	Edelstahl
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
DORI-Entfernungen	bei 135 mm: Erfassen: 1862 m, Beobachten: 744 m, Erkennen: 372 m, Identifizieren: 186 m
Neigebereich	-20° bis 90° mit Autoflip
Spannungsversorgung	24 V AC / PoE+ (802.3at)
Gewicht (brutto)	11 kg
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Bauform	PTZ-Dome
Gehäuse/Material	316L Edelstahl
Basis-Technologie	IP
Kodierung (Video)	H.264, H.265
Fokussierung ab	100 mm - 1000 mm
Integration	ONVIF (Profile S, G), API
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Bereichseindringen verlassenes/hinzugefügtes Objekt

Preset-Geschwindigkeit	Schwenken: 600°/s Neigen: 500°/s
Gewicht (netto)	5,9 kg
Browser	IE, Chrome, Firefox, Safari
ROI-Funktion	ja
Bildraten	Main Stream: bis 50 fps bei 1080p Sub Stream 1: bis 25 fps bei D1 Sub Stream 2: bis 25 fps bei 1080p
Management-Software	lunaCMS
Entnebelungsfunktion	ja
Daten-Streams	3
Alarm-Eingänge	7
Kodierung (Audio)	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, MPEG2-Layer2, G722
Typ	Tag/Nacht PTZ-Dome-Kamera (IP)
Heat-Map	ja
Toleranz (Eingangsspannung)	±25 %
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Schwenkbereich	360° endlos
Leistungsaufnahme	max. 20 W
Schutzart	IP68, IK10
Preset-Positionen	300
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 256 GB)

L-SH-5203 (10354)

Bitrate	H.264/265: 448K - 8192 kbps
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung)
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Abtastsystem	Progressiv
Speicheroptionen	NAS, Lokaler PC, microSD-Karte
Rauschunterdrückung (DNR)	2D, 3D
Abmessungen	Ø222 mm x 292 mm (H)
Manuelle Steuerungsgeschwindigkeiten	Schwenken: 0,1°/s - 300°/s Neigen: 0,1°/s - 200°/s
Streaming-Methode	Unicast/Multicast
Smarte Kodierung	Smart H.265+, Smart H.264+
Automatische Zielverfolgung	ja
Lieferumfang	Netzteil 24 V AC, Wandarm, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Mobil-BS	iOS, Android
Elektronische Bildstabilisierung	ja
Bewegungserkennung	ja
Weitere Schnittstellen	1x RS485, 1x BNC
Bilddrehung	180°
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Alarm-Ausgänge	2
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell

