



- 1/2,8" 2 MP Starvis CMOS Sensor
- bis 50 Bilder/Sek. bei Full HD (1080p)
- Auto-Backfokus
- Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter
- WDR (120db)
- 12VDC/24VAC/PoE





L-BD-5200

Die L-BD-5200 ist eine Full HD Tag&Nacht Netzwerkkamera (IP) für den Innen- und Außeneinsatz (Gehäuse erforderlich). Der 1/2,8" 2 MP Starvis CMOS Sensor liefert brillante und flüssige Bilder in Full HD Auflösung (1920x1080p/50fps). Die Auto-Backfokus Funktion der Kamera sorgt für maximale Bildschärfe. Videoanalysefunktionen erweitern den Einsatzbereich der Kamera (Smartdetection). Zur lokalen Speicherung verfügt die Kamera über einen MicroSD Kartenslot. Des Weiteren erfüllt die Kamera den ONVIF Standard und kann somit einfach in Managementsysteme von Drittanbietern integriert werden. Funktionen wie Audio (bidirektional), Alarmkontakte (DI/DO), analoger Videoausgang (BNC) und Triplestream (H.264/H.265/+), sowie WDR erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC, 24VAC oder PoE erfolgen. Ein Objektiv ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	5 W max.
Abmessungen	135,4 mm(L) x 74,4 mm(B) x 65,5 mm(H)
Gewicht (netto)	660g
Lieferumfang	Software, BDA (englisch), ohne Objektiv
ONVIF	ja
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Alarm Ein-/ Ausgänge	44928
Typ	Tag/Nacht IP Kamera
Kodierung (Video)	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Videoausgang	BNC
Spannungsversorgung	12 VDC/24VAC/PoE (802.af)
Bitrate	H.264: 24~9472Kbps H.265: 14~5632Kbps
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
ePoE	unterstützt
Privatzonenmaskierung	bis 4 Zonen
Bildraten	Mainstream: 1080P bis 50 bps Substream: D1 bis 50 bps Third Stream: 1080P bis 25 bps
Speicher	MicroSD, max. 128GB
IR Sperrfilter	mechanisch
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1, Mikrofon

Abtastung	Progressive Scan
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Funktionen	Smartdetection: Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Gesichtserkennung



Zubehör	
M13VG288IR (10560)	3MP Tag/Nacht (IR) Objektiv