



- Hybrid Rekorder für HD / Analog / IP
- 8-Kanal (+8IP)
- HD-CVI und IP bis 8MP / 4K
- POS unterstützt
- HDMI und VGA Ausgang
- Software lunaCMS



L-DVR-28208-4K

Der L-DVR-28208-4K ist ein leistungsstarker Hybrid Rekorder für bis zu 8 Kamerasignale. Wahlweise können HD- (CVI/AHD/TVI) oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). IP-Signale (bis 8MP) können sogar bis zu 16 aufgezeichnet werden. Das Gerät verfügt über POS-Unterstützung und Funktionen zur Gesichtererkennung. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (bis 500m) von HD-Videobildern (bis 8MP/4k) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Videobild können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Daten können auf zwei internen SATA HDD (je bis 10TB) gespeichert werden. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten

Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Speicher	2 x SATA intern (je 10 TB, nicht im Lieferumfang)
Anzahl Kameras (Hybrid)	8 + 8 IP oder bis max 16 IP
Aufnahmerate (IP)	64 Mbps
Netzwerk	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Videoausgang	HDMI bis 4K (3840x2160px) VGA bis FullHD (1920x1080px)
Alarm Ein-/ Ausgänge	44993
Datenexport	USB, Netzwerk
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Gewicht (netto)	1,7 kg ohne HDD
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Leistungsaufnahme	10W (ohne HDD)
Privatzonenmaskierung	ja
Aufnahmerate	Hauptstream ~7bps@4K / ~10bps@6MP / ~15bps@4/3MP / sonst ~25bps Extrastream ~15bps@960H / ~25bps@D1/CIF

Spannungsversorgung	12VDC / 4A Netzteil im Lieferumfang
Audio Ein-/ Ausgänge	44930
Betriebssystem	Embedded Linux
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Funktionen	POS unterstützt
Kodierung (Video)	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht und Bereichseindringen: alle Kanäle verlassenes/fehlendes Objekt: Kanal 1-4 Gesichtserkennung: Kanal 1
Anzeige	1/4/8/9/16-Teilung im IP Erweiterungsmodus 1/4/8/9-Teilung ohne IP Erweiterungsmodus
Bitrate	32~6144kbps pro Kanal
Schnittstellen	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS485
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Abmessungen	B: 375 mm x H: 53 mm x T: 287 mm
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Menüsprache	Deutsch, Englisch
max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
Bauart	Standalone

Adresse 97d | 33609 Bielefeld
(0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de

L-DVR-28208-4K

Bewegungserkennung

ja

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD