



- Hybrid Rekorder (HD / Analog / IP)
- 32 Kanal mit je 1080p(15bps) oder 720p (30bps)
- IP bis 8MP / 128Mbps
- lunaSystem kompatibel
- 2 x HDMI-, je 1 x VGA- und Video- (BNC-) Ausgang



L-DVR-28832 (10275)


Der L-DVR-28832 ist ein leistungsstarker Hybrid Rekorder für bis zu 32 Kamerasignale, wahlweise HD-CVI-, TVI, AHD, analog- oder IP-basiert. Zusätzlich können bis zu 32 IP-Signale (bis 8 MP) aufgezeichnet werden. Der Rekorder zeichnet die Daten in 720p in realtime auf (bis 30bps) oder in 1080p (bis 15bps). Bis zu 16 aufgezeichnete Kanäle lassen sich synchron in realtime abspielen. Die Daten können auf bis zu 8 internen SATA HDD (je bis 10TB) gespeichert werden. Zusätzlich steht ein eSATA Anschluss für eine externe HDD zur Verfügung. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA, BNC) ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden.

Technische Daten	
Unterstützte Hersteller	lunaIP, -NVR, -DVR, diverse
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Bauart	Standalone, 2HE
Spannungsversorgung	240VAC
Anzeige	1/4/8/9/16/25/36-Teilung
Bewegungserkennung	ja (4 Ebenen)
Betriebssystem	Embedded Linux
Schnittstellen	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RS232/RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	45093
Kodierung (Video)	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Abmessungen	B: 440 mm x H: 89 mm x T: 460 mm
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Bitrate	32~6144kbps pro Kanal
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseindringen, herrenloses- oder fehlendes Objekt, Gesichtserkennung, Smart Motion Detection
max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja

Anzahl Kameras (Hybrid)	1~32 HD-CVI/AHD/TVI/CVBS/IP
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Leistungsaufnahme	35W (ohne HDD)
Videoausgang	HDMI 1: 3840 x 2160 px (4K) HDMI 2 / VGA: 1920 x 1080 px (Full HD) BNC/CVBS
Privatzonenmaskierung	ja
Speicher	8 x SATA intern, 1 x eSATA, (je bis 10TB) (nicht im Lieferumfang)
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung
Aufnahmerate	Hauptstream: Kanal 1+2: 5M-N@10bps restl. Kanäle: 4M-N/1080p@15bps geringer @30bps Extrastream: D1/CIF bis 15bps
Netzwerk	2 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Gewicht (netto)	7 kg (ohne HDD)
Audio Ein-/ Ausgänge	44942
Datenexport	eSATA, USB, Netzwerk
POS (Point of Sale)	unterstützt

L-DVR-28832 (10275)

zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Aufnahmerate (IP)	128Mbps
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P



Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD