



- Hybrid Rekorder für HD / Analog / IP
- 4-Kanal (+2IP)
- HD-CVI und IP bis 8MP / 4K
- HDMI und VGA Ausgang
- Software lunaCMS



L-DVR-28104-4K (10260)

Der L-DVR-28104-4K ist ein leistungsstarker Hybrid Rekorder für bis zu 4 Kamerasignale. Wahlweise können HD- (CVI/AHD/TVI) oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). IP-Signale (bis 8MP) können sogar bis zu 6 aufgezeichnet werden. Das Gerät verfügt über Videoanalyse (IVS) und Funktionen zur Gesichtererkennung. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (bis 500m) von HD-Videobildern (bis 8MP/4k) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Videobild können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Daten können auf einer internen SATA HDD (bis 10TB) gespeichert werden. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten

Menüsprache	Deutsch, Englisch
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Bauart	Standalone
Bewegungserkennung	ja
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Anzeige	1/4/6-Teilung im IP Erweiterungsmodus 1/4-Teilung ohne IP Erweiterungsmodus
Speicher	1 x SATA intern (bis 10 TB)
Aufnahmerate (IP)	24 Mbps
Schnittstellen	2 x USB 2.0, RS485
Netzwerk	1 x 100 Mbps (RJ45)
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht und Bereichseindringen: auf 2 Kanälen verlassenes/fehlendes Objekt: Kanal 1+2 Gesichtserkennung: Kanal 1
Abmessungen	B: 325 mm x H: 55 mm x T: 255 mm
Datenexport	USB, Netzwerk
max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL

Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Privatzonenmaskierung	ja
Anzahl Kameras (Hybrid)	4 + 2 IP oder bis max 6 IP
Aufnahmerate	Hauptstream/Kanal1 ~7bps@4K / ~10bps@6MP / ~12bps@5MP / ~15bps@4/3MP Hauptstream/restl. Kanäle ~7bps@4K-N / ~15bps@4M/3M / Rest ~25bps Extrastream ~15bps@960H / ~25bps@D1/CIF
Videoausgang	HDMI bis 4K (3840x2160px) VGA bis FullHD (1920x1080px)
Spannungsversorgung	12VDC / 2A Netzteil im Lieferumfang
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung
Betriebssystem	Embedded Linux
Alarm Ein-/ Ausgänge	-/-

L-DVR-28104-4K (10260)

Gewicht (netto)	1,2 kg ohne HDD
Kodierung (Video)	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Bitrate	32~6144kbps pro Kanal
Leistungsaufnahme	10W (ohne HDD)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD