




- 2-Draht-Switch für lunalP Intercom
- bis zu 20 Innenstationen und 2 Türstationen anschließbar
- über Kaskadierung Anschluss von max. 200 IS und 20 TS
- Daten und Spannung über 2-Draht-Leitung

L-SW-5700 (10589)

Der 2-Draht-Switch L-SW-5700 verbindet die Innenstationen L-IS-5702 der Türsprechanlage mit der Türstation L-TS-5701/L-TS-5711 über eine 2-adrige Leitung (PLC-Bus). Er übernimmt dabei auch die Stromversorgung. An einen Switch können max. 20 Innenstationen und 2 Türstationen angeschlossen werden. Sollte dies nicht ausreichen, so können insgesamt 10 Switche über Kaskadierung miteinander verbunden werden. Gesamthaft können also max. 200 Innenstationen und 20 Türstationen verbunden werden. Vorhandene Türsprechanlagen können ohne großen Aufwand umgerüstet werden.

Technische Daten	
Тур	2-Draht-Switch für lunalP Intercom
Spannungsversorgung	48 V DC, 1.25 A bis 5 A (Netzteil nicht im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme	max. 15 W
Abmessungen	131.1 mm \times 103 mm \times 40 mm (L \times H \times T)
Gewicht	250 g
Gehäusematerial	Kunststoff
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C bis +55 °C







Zubehör	
Netzteil 48 V DC, 1.25 A für	Netzteil 48 V DC für L-SW-5700
Netzteil 48 V DC, 5 A für	Netzteil für L-SW-5700
L-SW-5700 (10617)	