



- Kompaktes All-In-One Kamerasystem
- Schnelle Montage
- 230 V AC anschlussfertig
- Smarte Beleuchtung mit IR und Warmlicht
- Thermal/Video Hybridkamera
- Temperaturmessung mit Grenzwert-Alarmen



MOVE Box Therm (8013)

Die MOVE Box Therm ist ein autarkes Überwachungssystem. Eine einfache und schnelle Inbetriebnahme ist nur einer der Vorteile. Mit einem Gesamtgewicht von unter 4 kg kann die Box auch in großer Höhe von nur einer Person montiert werden. Die MOVE Box Therm ist mit einer Thermal-Hybridkamera ausgestattet und verfügt außerdem über spezielle Funktionen zur Erkennung von Feuer und rauchenden Personen sowie eine Temperatursauswertung. Zusätzlich stehen noch Videoanalysefunktionen (IVS) zur Verfügung. Der integrierte Lautsprecher in der Kamera ermöglicht eine direkte Ansprache oder das Abspielen eines Audiofiles. Neben der IR-Beleuchtung hat diese Kamera noch weitere Beleuchtungen zur aktiven Warnung im Gefahrenfall eingebaut. Durch den vorhandenen LTE-Router lassen sich die Videobilder z.B. an eine Leitstelle übertragen. Die Speicherung der Videobilder erfolgt direkt in der Kamera mit Hilfe einer MikroSD-Karte.

Technische Daten		Speicher	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB)
Aufnahmesensor	Visuell: 1/2,7" CMOS Thermal: Vanadium Oxide Uncooled FPA	Spannungsversorgung	230 V AC (anschlussfertig)
Objektiv	Visuell: 4 mm Thermal: 3,5 mm	Leistungsaufnahme	max. 25 W
Blendenöffnung (max.)	Visuell: F1.6 Thermal: F1.0	Abmessungen	30 cm x 26 cm x 45 cm (L x B x H)
Blickwinkel	Visuell: 71,2° (H) Thermal: 50,6° (H)	Gewicht	3600 g
Auflösung	Visuell: 2336 x 1752 px Thermal: 256 x 192 px	zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C
IR-Beleuchtung	max. 30 m	Zubehör	
Schnittstellen	2 x RJ45 (2x LAN oder 1x LAN und 1x WAN) WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz)	MOVE Box Stativ (8051)	Solides-/langlebiges Stativ
Übertragungsgeschwindigkeit	4G bis zu 100 MBit/s	L-MA1 (10405)	Mastadapter
Anzahl Sim Karten Slots	1		
Antenne	5 dBi, 50 Ohm (Mobilfunk)		
Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher. Akustischer Alarm einstellbar (Upload eigener Dateien möglich)		
Beleuchtung	Smarte Beleuchtung bis zu 40 m warmweißes Licht, bis zu 30 m IR-Reichweite		
Videoanalyse (IVS)	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) Stolperdraht, Bereichseindringen, Feuer- und Rauchererkennung mit Alarm Temperaturmessung mit Alarm		

Info: 0521 27066810 | info@its-sicherheit.de
 Straße 97d | 33609 Bielefeld

alle Rechte vorbehalten. Abbildungen ähnlich.