



- Türsprechanlagenmodul
- 2 Megapixel Fisheye-Kamera
- IR-Beleuchtung für Nachtsicht
- Türklingel, Mikrofon, Lautsprecher
- Kontakt für Türöffner
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)
- Optisch ansprechende Frontplatte aus eloxiertem Aluminium




L-TS-5701 (10853)

Die lunaIP L-TS-5701 ist eine Video-Türsprechanlage, die primär als 2-Draht-System betrieben werden kann. Alternativ kann sie aber auch als IP-System betrieben werden. Sie ist für den Außenbereich geeignet und ausgestattet mit einer 2 MP Fisheye-Kamera sowie Mikrofon, Lautsprecher und einer Türklingel. Die IR-Beleuchtung sorgt bei Dunkelheit für ein helles Kamerabild. Auf der passenden Innenstation mit Display (L-IS-5702) werden die Türmeldungen und -Videos angezeigt. Gegensprechen ist möglich über die Innenstationen und die App. Audio- und Videonachrichten können von Besuchern aufgezeichnet werden, welche dann lokal am Monitor oder mobil (App) abgerufen werden können. Die L-TS-5701 ist schlagfest und alarmiert bei unberechtigtem Manipulieren (Entfernen). Über einen Relaisausgang kann ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Für die Montage kann ein Aufputz- oder Unterputzgehäuse gewählt werden (L-RA-5701-AP[2]/UP).

Technische Daten	
Aufnahmesensor	1/2,9" CMOS
Auflösung	2 MP (1920 x 1080 px)
Blickwinkel	168,6° (H)
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1280x720 Substream: bis 25 bps bei 1920x1080
IR-Beleuchtung	ja
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Bedienung	1 Taste (elektr. Klingelfunktion)
Schnittstellen	RS485 12 V DC (100 mA) Relaisausgang (300 mA) - für Türöffnerkontakt, falls verwendet
Alarm-Ein/Ausgänge	1 Sabotagekontakt
Mikrofon	Ja, Zwei-Wege-Kommunikation
Lautsprecher	Ja, Türsprechanlagenmodul
Netzwerk-Protokolle	SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
Spannungsversorgung	48 V DC (1 A) 2-Draht-Switch (L-SW-5700) PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 12 W
Abmessungen	96 mm x 130 mm x 28,5 mm (B x H x T)

Gewicht	480 g
Schutzart	IP65, IK07
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang	BDA, Schrauben für die Montage



Zubehör	
L-SW-5700 (10589)	Switch für Intercom (Zweidraht)
L-ER-5020 (10774)	Relais Modul
L-RA-5701-UP (10519)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-SW-04060 (10667)	4-port PoE Switch
L-RA-5701-AP (10520)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5701-AP2 (10621)	Einbaurahmen für Türsprechanlage

L-TS-5701 (10853)