



- Mini High-Speed HD-CVI Dome Kamera
- 1/2,8" Exmor CMOS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 12x optischer Zoom 5,3~64mm
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC




## L-DS-2401

Die L-DS-2401 ist eine HD-CVI Mini Highspeed Domekamera mit 12x optischem Zoom (f=5,3~64mm). HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Kamera ist wettergeschützt (IP66). Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VAC. Netzteil, Montagematerial und BDA befinden sich im Lieferumfang.

### Technische Daten

Typ	Tag/Nacht HD-CVI PTZ Kamera
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Preset-Positionen	255
Videoausgang	HD-CVI/CVBS umschaltbar (BNC)
zul. Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Farbe	schwarz, weiß
Spannungsversorgung	24VAC / 1,5A
Schwenkbereich	360°
Alarm Ein-/ Ausgänge	44928
Lieferumfang	Netzteil, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
IR Sperrfilter	schwenkbar
Schutzart	IP66 Wetterschutz IK10 Vandalismusschutz
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Gehäuse/Material	Aluminium, Kunststoff
RS-485 Schnittstelle	ja
Leistungsaufnahme	10W
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-
Neigebereich	-2°~90° mit Autoflip
Gewicht (netto)	1,8 kg

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~120°/Sek. Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei 1080P 50 Bilder/Sek. bei 720P
Abmessungen	Ø170 mm x (H) 155 mm



### Zubehör

L-HA2 (10360)	Adapter für Dome Kameras
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)