



- 2 MP IP Dome Kamera
- korrosionsfreies Edelstahlgehäuse
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 4x optischer Motorzoom 4,1~16,4mm
- WDR (120dB)
- IR LEDs, Smart IR, Reichweite 50 Meter
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12VDC/24VAC/PoE+



L-DH-5203

Die L-DH-5203 ist eine 2 MP IP Domekamera mit 4x optischem Motorzoom (f=4,1~16,4mm, Blickwinkel 32°~92°). Das Gehäuse der Kamera besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl. Der 1/1,9" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px) mit bis zu 60fps. Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera verfügt außerdem über IR Strahler (Reichweite bis 50m) und ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream und Privatzenenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12VDC, 24VAC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten		Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	MOD (Minimale Objekt Distanz)	1000mm
Schutzart	IK10 Vandalismusschutz IP67 Wetterschutz NEMA 4X Korrosionsschutz	Netzwerk	100/1000 Base-T Ethernet (RJ45)
Kodierung (Video)	H.264 / H.265	Bitrate	H.264: 24~10240Kbps H.265: 14~6144Kbps
Audio Ein-/ Ausgänge	44927	Abmessungen	Ø162,5 mm x (H) 118,1 mm
Gehäuse/Material	Edelstahl	Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR
Gewicht (netto)	2,25 kg	Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung	Alarm Ein-/ Ausgänge	44927
Bildraten	Main Stream: bis 50 Bilder/Sek. bei 1080p Sub Stream 1: bis 50 Bilder/Sek. bei D1 Sub Stream 2: bis 50 Bilder/Sek. bei 1080p	zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
IR Sperrfilter	schwenkbar	Typ	Tag/Nacht Dome-Kamera (IP)
Leistungsaufnahme	<18W	Spannungsversorgung	12VDC / 24VAC / PoE+ (802.3at)
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell	Privatzenenmaskierung	4 Zonen

