



- 1/2,8" 2 MP CMOS Sensor
- bis 25 Bilder/s bei Full HD (1080p)
- Auto-Backfokus
- Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter
- Gegenlichtkompensation
- 12 V DC/24 V AC/ePoE



L-BD-5200 (10504)



Die L-BD-5200 ist eine Tag&Nacht Netzwerkkamera (IP) für den Innen- und Außeneinsatz (Gehäuse erforderlich). Der 1/2,8" 2 MP Starvis CMOS Sensor liefert brillante und flüssige Bilder in Full HD Auflösung (1920x1080/25 bps). Die Auto-Backfokus Funktion der Kamera sorgt für maximale Bildschärfe. Zahlreiche Funktionen zur intelligenten Videoanalyse ergänzen den Leistungsumfang. Zur lokalen Speicherung verfügt die Kamera über einen MicroSD-Kartenslot. Des Weiteren erfüllt die Kamera den ONVIF Standard und kann somit einfach in Managementsysteme von Drittanbietern integriert werden. Funktionen wie Audio (bidirektional), Alarmkontakte (DI/DO), analoger Videoausgang (BNC) und Triplestream (H.264/H.265), sowie Gegenlichtkompensation erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC, 24 V AC oder ePoE erfolgen. Ein Objektiv ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten		Gegenlichtkompensation	WDR (120dB), BLC, HLC
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS	Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1.7	Bilddrehung	0°/90°/180°/270°
Objektiv	Objektivaufnahme: C/CS Mount	Rauschunterdrückung	3D NR
Blendenöffnung (max.)	F1.7	Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Auflösung	1920 x 1080 px	Elektronische Bildstabilisierung	Ja
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 3840 x 2160	Entnebelungsfunktion	Ja
	Substream: bis 25 bps bei 704 x 576	Spiegel Funktion	Ja
	Third Stream: bis 6 bps bei 1920 x 1080	Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG (nur Substreams)	Privatzonenmaskierung	Ja, 8 Bereiche
Bitrate	3 kbps ~ 20480 kbps	ROI Funktion	Ja, 4 Bereiche
KI-Technologie	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)	Alarm Eingänge	2x (5 V DC, 5 mA)
Bewegungserkennung	Ja	Alarm Ausgänge	1x (30 V DC, 1000 mA/50 V AC, 500 mA)
Intelligente Bewegungserkennung	Ja	Audio Eingänge	1
Verschlusszeiten	1/3 - 1/100.000 Sek.	Audio Ausgänge	1
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Eindringen, fehlendes/hinzugefügtes Objekt,	Mikrofon	Ja
	Motivwechsel, Gesichtserkennung und Attribute, Personenzählung, Erkennen von herumlungernenden Personen und	Steuer Schnittstellen	10/100 Base-T Ethernet (RJ45) RS-485
	Menschenansammlungen	Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP

Adresse 97d | 33609 Bielefeld
(0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de

L-BD-5200 (10504)

Integration	ONVIF (Profile S, G), CGI, P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP-Befehl	Ja
Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC, PoE (802.3af)
ePoE	Ja
Leistungsaufnahme	max. 9,2 W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), FTP, SFTP, NAS
Videoausgang	BNC
Abmessungen	135,4 mm x 74,4 mm x 65,5 mm (L x B x H)
Gewicht	660 g
Material	Metall
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Software, BDA (englisch), ohne Objektiv



Zubehör

M13VG288IR (10560)

3MP Tag/Nacht (IR) Objektiv