



- Hybrid Rekorder für HD / Analog / IP
- 8-Kanal (+8 IP)
- 3840 x 2160 px (4K)
- POS unterstützt
- intelligente Videoanalyse
- Gesichtserkennung und - Zuordnung



L-DVR-2208-4K (10842)

Der L-DVR-2208-4K ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 8 BNC-Kamerasignale. Wahlweise können HD-CVI, AHD, TVI oder CVBS-Signale (Autoerkennung) angelegt werden. Dazu können bis 8 IP-Signale bis 8 MP (ohne analog bis zu 16 Signale) aufgezeichnet werden. Der DVR verfügt über intelligente Funktionen wie z.B. datenbankgestützte Gesichtszuordnung oder Smart Motion Detection. Die Daten können auf zwei internen SATA HDD (je bis 16 TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten		Bewegungserkennung	Ja
Max. Anzahl Kanäle	16	Intelligente Bewegungserkennung	Ja
Anzahl HD Kanäle	8	Gesichtserkennung	Ja, 2 Kanäle
Anzahl IP Kanäle	max. 8 + HD Kanäle max. 16	Zwei-Wege-Audio	Ja
Bildschirmteilung	Ohne IP Erweiterungsmodus: 1/4/9 Im IP Erweiterungsmodus: 1/4/8/9/16	Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Auflösung	3840 x 2160 px	Synchrone Wiedergabe	Ja
Dekodierung	bis 7 bps bei 3840 x 2160 bis 25 bps bei 1920 x 1080	Metadatenuche	Ja
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+	Privatzonenmaskierung	Ja
Max. Auflösung Aufzeichnungen	3840 x 2160 px	POS (Point of Sale)	Ja
Aufnahmerate	128 Mbps	Datenexport	HDD, USB, Netzwerk
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm; POS	Alarmergänge	8
Voralarm-Aufzeichnung	max. 30 sek.	Alarmausgänge	3
Max. Festplattenkapazität	32 TB	Audioeingänge	4 (RCA) 8 (BNC) (Koaxial Audio)
HDD Steckplatz	2	Audioausgänge	1 (RCA)
Objekterkennung	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)	HDMI	1
Perimeterschutz	Basis Modus: max. 8 Kanäle (10 Regeln je Kanal) Erweiterter Modus: max. 2 Kanäle (10 Regeln je Kanal)	VGA	1
		USB	1x USB 2.0 (Vorne) 1x USB 3.0 (Hinten)
		RS-485	Ja
		Steuer Schnittstellen	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
		Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
		Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
		HTTP Befehl	Unterstützt

L-DVR-2208-4K (10842)

Spannungsversorgung	12 V DC, 4A
Leistungsaufnahme	max. 10 W
Gewicht (Netto)	1640 g
Abmessungen	375 mm x 290 mm x 53 mm (L x B x H)
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung



Zubehör

T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD