



- Hybrid Rekorder für HD / Analog / IP
- 16-Kanal (+16IP)
- HD-CVI und IP bis 8MP / 4K
- POS unterstützt
- HDMI und VGA Ausgang
- Software lunaCMS

Rewegungserkennung

























L-DVR-2216-4K (10818)

Der L-DVR-2216-4K ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 16 BNC-Kamerasignale. Wahlweise können HD-CVI, AHD, TVI oder CVBS-Signale (Autoerkennung) angelegt werden. Dazu können bis 16 IP-Signale (ohne analog bis zu 32 IP-Signale mit bis zu 8 MP) aufgezeichnet werden. Das Gerät verfügt über POS-Unterstützung und Funktionen zur Gesichtserkennung. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (bis 500 m) von HD-Videobildern (bis 8MP/4k) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Videobild können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Daten können auf zwei internen SATA HDD (je bis 16 TB) gespeichert werden. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) heterogen ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die

Videobilder angezeigt verwaltet und konfiguriert werden können		
Technische Daten		
Max. Anzahl Kanäle	32	
Anzahl HD Kanäle	16	
Anzahl IP Kanäle	max. 16 + HD Kanäle	
	max. 32	
Bildschirmteilung	Ohne IP Erweiterungsmodus:	
	1/4/8/9/16	
	Im IP Erweiterungsmodus:	
	1/4/8/9/16/25/36	
Auflösung	3840 x 2160 px	
Dekodierung	bis 7 bps bei 3840 x 2160	
	bis 25 bps bei 1920 x 1080	
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+,	
	Smart H.264+	
Max. Auflösung Aufzeichnungen	3840 x 2160 px	
Aufnahmerate	128 Mbps	
Voralarm-Aufzeichnung	max. 30 sek.	
Max. Festplattenkapazität	16 TB	
HDD Steckplatz	2	
Speicher Redundanz	Ja	
Objekterkennung	Objektklassifizierung (Personen /	
	Fahrzeuge)	
Perimeterschutz	Basis Modus: max. 8 Kanäle (10	
	Regeln je Kanal)	
	Erweitereter Modus: max. 2	
	Kanäle (10 Regeln je Kanal)	

Bewegungserkennung	Ja
Intelligente Bewegungserkennung	Ja
SMD Version	SMD Plus
Gesichtserkennung	Ja, 2 Kanäle
Zwei-Wege-Audio	Ja
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Synchrone Wiedergabe	Ja
Metadatensuche	Ja
Privatzonenmaskierung	Ja
POS (Point of Sale)	Ja
Datenexport	HDD, USB, Netzwerk
Alarmeingänge	16
Alarmausgänge	3
Audioeingänge	4 (RCA)
	16 (BNC) (Koaxial Audio)
Audioausgänge	1 (RCA)
HDMI	1
VGA	1
USB	1x USB 2.0 (Vorne)
	1x USB 3.0 (Hinten)
RS-485	Ja
Steuer Schnittstellen	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS,
	Android)



L-DVR-2216-4K (10818)

HTTP Befehl	Unterstützt
Spannungsversorgung	12 V DC, 5 A
Leistungsaufnahme	max. 15 W
Gewicht (Netto)	1800 g
Abmessungen	375 mm x 290 mm x 53 mm (L x B x H)
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD