



- Mobile Videoüberwachungslösung mit 4 PTZ Kameras
- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- Auto-Tracking von bewegten Objekten
- 2 x 50 W LED Strahler
- Aktiver Hornlautsprecher mit bis zu 120 dB

Der Überwachungsturm MOVE Tower ist ein autarkes Videoüberwachungssystem. Damit lassen sich z.B. Baustellen, Parkplätze oder Industrieflächen schnell und effektiv überwachen. 4 PTZ-Kameras (2 x Speeddome, 2 x Dome) überblicken die Bereiche in einer Höhe von 6 m. Intelligente Funktionen unterscheiden zwischen Tieren, Fahrzeugen und Personen. Dadurch werden weniger Fehlalarme erzeugt. Bewegte Objekte können durch das Autotracking der PTZ-Kameras verfolgt werden. Über den aktiven Hornlautsprecher (120 dB) können Personen direkt angesprochen werden. 2 x 50 Watt LED-Strahler sorgen für eine gute Ausleuchtung der Umgebung. Dank der IR-Beleuchtung werden auch Nachts detaillierte Videos auf dem Rekorder aufgezeichnet. Durch den integrierten LTE-Router besteht die Möglichkeit die Videos z.B. in eine Leistelle zu übertragen.



## TECHNISCHE DATEN

### Kameratechnik

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Objektiv	2 x 4,8 mm - 154 mm (Motorzoom) 2 x 2,7 mm - 11 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	2 x 56° - 2° (H) 2 x 112,5° - 30° (H)
Auflösung	2x 4MP (2560 x 1440 px) 2x 2MP (1920 x 1080 px)
IR-Beleuchtung	2 x max. 150 m

### Datenübertragung

Schnittstellen	2 x RJ45 (2x LAN oder 1x LAN und 1x WAN) WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz)
Übertragungsgeschwindigkeit (max.)	4G bis zu 100MBit/s
Anzahl Sim Karten Slots	1
Antenne	5 dBi, 50 Ohm

### Funktionen

Lautsprecher	Aktiver Hornlautsprecher mit bis zu 120 dB
Beleuchtung	Zwei Strahler mit je 50 W und 120° Abstrahlwinkel Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K (wählbar)

<b>Videoanalyse (IVS)</b>	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt
---------------------------	--

## Aufzeichnung

<b>Anzahl Aufzeichnungskanäle (max. )</b>	4
<b>Auflösung (Aufnahme)</b>	2MP unterstützt max. 8MP
<b>Speicher</b>	1 x SATA intern (2TB eingebaut, kann bis 10 TB erweitert werden)
<b>max. Aufnahmelänge</b>	485 Stunden (20 Tage) Bei Daueraufzeichnung mit H.265 und 25bps
<b>Aufnahmerate</b>	80Mbps
<b>Aufnahmemodus</b>	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm

## Allgemein

<b>Spannungsversorgung</b>	230 V AC
<b>Ausfahrbar bis max.</b>	600 cm (Handkurbel)
<b>Windlast max.</b>	8 Bft (62 -74 km/h)
<b>Abmessungen</b>	100 cm x 100 cm x 219cm (L x B x H)
<b>Gewicht</b>	ca. 450kg
<b>zul. Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis +60 °C
<b>Besonderheiten</b>	24 Stunden Akkugepuffert Kletterschutz verschließbare Dachtüren verschließbare Fronttür 4 ausziehbare Stabilisatoren Stapleraufnahme

## Produkt Informationen

<b>Version</b>	1
<b>Artikelnummer</b>	8028