# L-SW-08110



**- 8-fach PoE Switch**
**- 110 W Port 1 und 2: max. 90 W/Port, Port 3 bis 8: max. 30 W/Port**
**- Temperatureinsatzbereich -30°C~+65°C**
**- PoE Watchdog**

8-fach PoE Switch im Industriedesign mit extra großem Temperatureinsatzbereich von -30 °C ~ +65 °C.
Die Gesamt-PoE-Leistung beträgt 110 W (Port 1 & 2: max. 90 W/Port, Port 3 bis 8: max. 30 W/Port).

## TECHNISCHE DATEN

### Allgemein

| | |
|---|---|
| **Typ** | 8-fach PoE Switch |
| **Spannungsversorgung** | 48~57 V DC (Netzteil im Lieferumfang) |
| **Gesamtleistung (PoE)** | 110 W |
| **Leistung je Port (PoE)** | Port 1 bis 2: max. 90 W<br>Port 3 bis 8: max. 30 W |
| **Abmessungen** | 155 mm x 110 mm x 42 mm (L x B x H) |
| **Gewicht** | 420 g |
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **zul. Arbeitstemperatur** | -30 °C bis +65 °C |
| **Sonstiges** | Konform zu IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and IEEE802.3X<br>Unterstützt Dual Power Backup<br>PoE Watchdog zur Überwachung der angeschlossenen Geräte |

### Netzwerk

| | |
|---|---|
| **Schnittstellen** | 1 x 10/100/1000 Base-T (Ethernet Upl.-Port)<br>1 x 1000 Base-X (optischer Port)<br>8 x 10/100 Base-T (PoE unterstützt) |
| **PoE Standard** | IEEE802.3af (PoE)<br>IEEE802.3at (PoE+)<br>IEEE 802.3bt (PoE++)<br>Hi-PoE |
| **Reichweite** | max. 250 m bei 10 Mbps |
| **Überspannungsschutz** | Asymmetrische Spannung: 4 kV<br>Symmetrische Spannung: 2 kV |

### Modul

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang** | Switch, Netzteil, Anleitung<br>Das Modul für den SFP-Port ist nicht im Lieferumfang enthalten, aber als Zubehör bestellbar. Ein zweites Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. |

### Produkt Informationen

# L-SW-08110

| | |
|---|---|
| **Version** | 1 |

**BILDER**






