

# MOVE Box PTZ



- Mobiles All-In-One Videosystem
- Aktive Abschreckung akustisch/optischen
- PTZ und 25-fach Optischer Zoom
- inkl. LTE Router
- 230 V AC Anschlussfertig

Die mobile Überwachungsbox MOVE Box PTZ ist ein autarkes Überwachungssystem. Eine einfache und schnelle Inbetriebnahme ist nur einer der Vorteile. Mit einem Gesamtgewicht von unter 6 kg kann die Box auch in großer Höhe von nur einer Person montiert werden. Die Bulletkamera hat ein Motorzoomobjektiv mit einer Brennweite von 5 mm bis 125 mm und eine Auflösung von 4 MP. Der integrierte Lautsprecher (100 dB) in der Kamera ermöglicht eine direkte Ansprache oder das Abspielen eines Audiofiles. Neben der IR-Beleuchtung hat diese Kamera noch weitere Beleuchtungen zur aktiven Abschreckung eingebaut. In Kombination mit der intelligenten Videoanalyse lassen sich Weißlicht oder ein Rot-Blau-Blitzlicht steuern. Durch den vorhandenen LTE-Router lassen sich die Videobilder z.B. an eine Leitstelle übertragen. Die Speicherung der Videobilder erfolgt direkt in der Kamera mit Hilfe einer MikroSD-Karte.



## TECHNISCHE DATEN

### Kameratechnik

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Objektiv	5 mm bis 125 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	52° - 3° (H)
Auflösung	4MP (2560 x 1440 px)
IR-Beleuchtung	bis 100 m

### Datenübertragung

Schnittstellen	2 x RJ45 (2x LAN oder 1x LAN und 1x WAN) WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz)
Übertragungsgeschwindigkeit (max.)	4G bis zu 100MBit/s
Anzahl Sim Karten Slots	1
Antenne	5 dBi, 50 Ohm (Mobilfunk)

### Funktionen

Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher zur direkten Täteransprache mit bis zu 100 dB Akustischer Alarm einstellbar (Upload eigener Dateien möglich)
Beleuchtung	Smarte Beleuchtung bis zu 50 m Warmweißes Licht und optischer Alarmierung (Rot/Blau Blitzlicht) bis zu 100 m IR Reichweite

# MOVE Box PTZ



Videoanalyse (IVS)	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) Stolperdraht Eindringen Szenenänderung
--------------------	--

## Aufzeichnung

Speicher	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB)
----------	----------------------------------

## Allgemein

Spannungsversorgung	230 V AC (Anschlussfertig)
Leistungsaufnahme	max. 17 W
Abmessungen	30 cm x 26 cm x 45 cm (L x B x H)
Gewicht	5100 g
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C

## Produkt Informationen

Version	1
Artikelnummer	8036

## ZUBEHÖR



**L-MA1**  
Masthalter